

精密万能自動切断機

# ファインカットHS-100GII型

DEBUT!

## ステータスを明確にするタッチパネルの 搭載によりオペレーターとの親和性が向上!



※写真は前面および側面カバーを外して撮影しています

### 特長

- ① タッチパネルによる前後自動送りの設定を数値化
- ② エラー表示機能を充実させ、設定時のエラー域を確認できます
- ③ アラーム機能を強化し、不具合発生時に原因をタッチパネル上にアラーム表示します
- ④ 各部のメンテナンス性を向上させ、ソフト面での安全対策も充実しました
- ⑤ オリジナル機構を採用したオイルレススピンドルを装備し、剛性・耐久性の飛躍的向上、フリーメンテナンスを実現し 2.2KW モータを標準搭載
- ⑥ 安全面の仕様を強化し、電磁ロック式インターロック、非常停止ボタン、運転準備ボタンを標準装備

### HS-100 G II 型 標準仕様

標準切断能力	○□パイプ材 45mm ●■ムク材 40mm ■■板材 20mm×75mm
薄片切出し	φ20mmで0.2mm(硬質金属の場合)
切断精度	SK鋼φ20mm切断面で直角度0.05mm 平行度0.1mm
ワークテーブル移動 X・Y	左右110mm(手動)・切込方向240mm(前面ハンドル操作時)
スピンドル移動 Z	上下方向135mm(前面ハンドル操作時)
自動切込/戻り速度	4~300mm/min 800mm/min (一定)
切断トイシ径	標準φ230mm・φ205mm/φ25.4mm 特別仕様φ255mm/φ31.75mm
トイシフランジ径	標準φ110mm(φ90mm 特別付属)
主軸径/回転数	φ25.4mm/3000rpm
主軸動力	AC200V・3相・2P・2.2kW
クーラントポンプ/タンク	AC200V・3相/40W/60リットル
自動切込モータ	DC24V パルスモータ
機械の大きさ	1100mm×1170mm×1560mm(幅×奥行×高)
機械重量	500kg
付属品	ステンレス標準バイス、洗浄用ウォーターガン、テスト用切断トイシ1セット、ファインクール1.8リットル1缶、ペーパーフィルタ1セット、グリース1本、専用工具1セット

※仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります



あらゆる新素材切断にチャレンジする

平和テクニカ株式会社

ファインカット営業部 〒252-0001 神奈川県座間市相模ヶ丘 6-39-49

TEL.046-251-3755 FAX.046-255-5840 mail:info@heiwa-tec.co.jp

http://www.heiwa-tec.co.jp/